

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5541/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BP Techem Sp. z o. o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa

stwierdza, że wyrób:
produkowany przez:

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

BP Techem Sp. z o. o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa

w zakładzie
produkcyjnym:

BP Techem Sp. z o. o.
ul. Ludwinowska 17
02-856 Warszawa

spełnia wymagania:

pkt. 13.1.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7532/2024 z dnia 24.05.2024 r.
2. Świadectwo sprawdzenia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MIGRAF Sp. z o.o. Kielce nr MG/001/KB/13 z dnia 02.01.2013 r., nr MG/04/KB/06 z dnia 26.06.2006 r. oraz nr MG/05/KB/06 z dnia 26.06.2006 r.
3. Świadectwa Głównego Urzędu Miar nr 2755-M2-764-187-M24/2005 z dnia 01.07.2005 r., nr 3065-M2-815-97.1-M23/2005 z dnia 22.07.2005 r., nr 3234-M2-865-105.1-M23/2005 z dnia 22.07.2005 r. oraz nr 3234-M2-865-105.2-M23/2005 z dnia 22.07.2005 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5541/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od **11.10.2024 r.** do **10.10.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 11 października 2024 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 5541/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

Materiał podłoża:	plyta PCV, plyta HIPS oraz folia PCV pokryte proszkiem fotoluminescencyjnym SUPERLIGHT
Grafika znaku:	zgodna z PN-N-01256/04:1997+Az1:2003 i PN-EN 81-72:2015
Znaczenie (nazwa) znaku wraz z wymiarami znaków w typoszeregu (w [mm]):	- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (200x150), - kurek główny instalacji gazowej (200x150), - suchy pion (200x150), - przeciwpożarowy zbiornik wody (270x200), - hydrant zewnętrzny (200x200, 250x250, 350x350, 500x500), - przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (270x200), - drabina ewakuacyjna (200x150), - pojemnik z maskami uciezkowymi (200x150), - droga pożarowa (270x200, 500x700), - drzwi przeciwpożarowe (200x150), - miejsce otwierania klap przeciwpożarowych (200x150), - urządzenie do uruchamiania klap dymowych (200x150), - miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (200x150), - przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (200x150), - miejsce zbiórki do ewakuacji (200x150, 270x200), - rękawa ratowniczy (200x150), - klucz do wyjścia ewakuacyjnego (200x150), - zawór hydrantowy 52 (200x150), - dźwign dla straży pożarnej (150x150, 200x150).

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 11 października 2024 r.